

## 7149. Pince de levage avec verrouillage pour le transport horizontal de tôles

Type IPHG(U)Z

### IPHGZ / IPHGUZ



Conçues pour soulever et transporter des tôles d'acier (déformables ou non), le chargement de machines outils : presses, cisailles, rouleuse etc. La pince de levage IPHGZ peut être verrouillée en position ouverte ou fermée, on garantit ainsi une utilisation en toute sécurité.

**IPHGZ** : œil de levage fixe.

**IPHGUZ** : œil de levage articulé.





Pince IPHGZ



IPHGZ



Pince IPHGUZ



IPHGUZ

CMU	Type	Ouverture	Dimensions en mm						Poids	Référence
			B	C	D	E	F	J		
en kg		en mm							en kg	
750	IPHGZ	0 - 25	85	148	206	50	99	12	4	<b>7149 0007</b>
1500	IPHGZ	0 - 25	110	200	250	50	118	20	7,3	<b>7149 0015</b>
3000	IPHGZ	0 - 40	120	227	305	70	148	25	12,3	<b>7149 0030</b>
4500	IPHGZ	0 - 40	120	284	380	70	181	155	25	<b>7149 0045</b>
1500	IPHGUZ	0 - 25	110	232	287	70	139	20	9	<b>7149 1015</b>
3000	IPHGUZ	0 - 40	119	253	348	75	175	120	19,9	<b>7149 1030</b>
4500	IPHGUZ	0 - 40	119	301	370	80	175	155	30	<b>7149 1045</b>

