

78HHS. Vérin piston creux - à simple effet

- Force de pression de 11 à 102 t.
- Course de 25 à 152 mm.
- Avec ressort de rappel.
- Autres caractéristiques identiques à la gamme HSS.

CMU	Type	Course	Haut.	Volume	Filetage	Ø	Ø	Ø alésage	Poids	Référence
en t		en mm	en mm	d'huile en cm ³	corps vérin en pouces	ext. vérin en mm	piston en mm	central en mm	en kg	
11	HHS 101	25	110	39	2 3/4	70	38	20	2,8	78HH S0101
11	HHS 102	50	140	79	2 3/4	70	38	20	3,0	78HH S0102
11	HHS 106	152	297	240	2 3/4	70	38	20	10,2	78HH S0106
23	HHS 202	50	160	167	3 7/8	100	51	30	7,0	78HH S0202
23	HHS 206	150	306	500	3 7/8	100	51	30	13,8	78HH S0206
33	HHS 302	50	165	233	4 1/2	115	60	35	10,6	78HH S0302
33	HHS 306	152	320	710	4 1/2	115	60	35	19,2	78HH S0306
61	HHS 603	76	226	651	6 1/4	160	92	55	28,0	78HH S0603
61	HHS 606	150	315	1 285	6 1/4	160	92	55	40,6	78HH S0606
102	HHS 1003	76	276	1 088	8 3/8	213	127	81	64,0	78HH S1003
102	HHS 1006	150	350	2 147	8 3/8	213	127	81	75,0	78HH S1006